




ПРИНТЕР ЧЕКОВ

POS CENTER

POSCENTER RP-100W VER.2



Высокоскоростной чековый принтер с автоотрезом, печатью логотипов и 1D/2D-штрихкодов и простым подключением к кассе. Оснащен беспроводным модулем Wi-Fi

-  Высокая скорость печати (до 260 мм/сек)
-  Печать Datamatrix, PDF417, QR code, текста и изображений
-  Автоотрезчик с полным или частичным отрезом
-  Интерфейсы Wi-Fi, RS232, USB, Ethernet, ДЯ RJ11 (Epson) DC 24V/1A
-  Звуковые сигналы
-  Объемный буфер данных

Технические характеристики

Метод печати	Прямая термопечать
Ширина бумаги	80 мм / 58 мм
Ширина печати	72 мм / 48 мм
Скорость печати	260 мм/с
Разрешение	203 dpi, 8 точек/мм
Интерфейсы	Wi-Fi, USB, Serial, LAN, ДЯ RJ11 (Epson)
Диапазон передачи Wi-Fi	Макс. 100 м
Параметры связи Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Межстрочное расстояние	3,75 мм (изменяется командами)
Шрифты	Шрифт А : 12×24 точек, Шрифт В : 9×17 точек
Расширенный список шрифтов	PC347 (Стандартный Европейский), Katakana, PC850 (Многоязычный), PC860 (Португальский), PC863 (Канадско-Французский), PC865 (Nordic), Греческий, Иврит, Восточно - Европейский, PC866 (Кириллица#2), PC852 (Латинский2), PC858, ИранскийII, Латышский, Арабский, PT151 (1251)
1D штрих-коды	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D штрих-коды	QR code, PDF 417, Datamatrix
Входной буфер	256 Кбайт
NV флеш	256 Кбайт
Отрезчик	Частичный отрез, полный отрез (опция)
Блок питания вход	Переменный ток 100-240 В/50-60 Гц
Блок питания выход	24 В/2,5 А постоянного тока
Денежный ящик	24 В/1 А постоянного тока
Вес	0,89 кг
Габариты	168(Д) x 130(Ш) x 123,5(В) мм
Рабочая температура	0~45°C, относительная влажность 10~80%
Температура хранения	-10~60°C, относительная влажность 10~80%
Ресурс отрезчика	1,5 миллионов отрезов (гильотинный тип)
Ресурс термоголовки	150 км
Команды	ESC/POS
Операционные системы	Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android/macOS
Звуковой сигнал напечатанного чека	Да, установлен по умолчанию
Звуковой сигнал, если чек не был взят	Да, установлен по умолчанию
Световая LED индикация	Да



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

