

# Poscenter POS 100 J3455

Сенсорный моноблок

POS CENTER

## Характеристики:

- Абсолютно плоский экран
- Емкостной / Резистивный сенсор
- Пассивное охлаждение
- CPU Intel Celeron J3455 Quad core
- Матовый, не маркированный корпус
- Металлический устойчивый стенд
- Возможен монтаж на стену



## Опции:

- возможные цвета корпуса: черный, белый
- считыватель магнитных карт MSR
- дисплей покупателя VFD 2x20,
- монитор покупателя с диагональю 9.7"
- монитор покупателя с диагональю 12.1"
- монитор покупателя с диагональю или 15"



## Технические характеристики POSCenter POS100:

|                                                                |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор (CPU)                                                | Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz                                                                                                                                                          |
| Память (RAM)                                                   | 4 Гб DDR3L 1.35V, 1 слот SODIMM, 1600 Mhz                                                                                                                                                      |
| Накопитель                                                     | 1*SATA2.0, 1*mSATA, 128GB                                                                                                                                                                      |
| Экран                                                          | 15" LED, 1024*768, абсолютно плоский, без канта                                                                                                                                                |
| Сенсорный экран                                                | 15" емкостной P-CAP (опционально резистивный)                                                                                                                                                  |
| Монитор (второй-LCD)                                           | 1 шт. VGA (Intel® HD Graphics)                                                                                                                                                                 |
| LAN                                                            | 1 шт.                                                                                                                                                                                          |
| Serial (RS-232C)                                               | 2 шт.*DSUB-9P, (COM x 2 шт. можно подать питание 0V,5V,12V джамперами)                                                                                                                         |
| VGA                                                            | 1 шт.                                                                                                                                                                                          |
| 2-й монитор порт питания                                       | 1 шт.                                                                                                                                                                                          |
| USB                                                            | 6 шт. (2 шт. сбоку корпуса)                                                                                                                                                                    |
| Audio                                                          | 2 шт. (1xLine out, 1x Mic-in)                                                                                                                                                                  |
| Расширение                                                     | mini-PCle                                                                                                                                                                                      |
| 1. Блок питания (внешний)/<br>2. Размеры штекера блока питания | 1. 60 W, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A<br>2. Внутренний диаметр: 2,50 мм;<br>Внешний диаметр: 5,50 мм<br>Длина шнура: 1200 мм ±100 мм;<br>Длина шнура в сложенном виде: 100 мм ±20 мм |
| Изменение угла наклона                                         | 0° ~ 90°                                                                                                                                                                                       |
| Габариты (ШхВхГ), см                                           | Коробка 422*405*272<br>Моноблок 350*280*50 без подставки<br>Моноблок 350*325*200 с подставкой;                                                                                                 |
| Вес, кг                                                        | Коробка 6<br>Моноблок без подставки 2,5<br>Моноблок с подставкой 4,5                                                                                                                           |
| Поддерживаются ОС                                              | Windows 10 IoT Entry, Windows 7                                                                                                                                                                |
| Опции:                                                         |                                                                                                                                                                                                |
| MSR                                                            | MSR123 (опционально)                                                                                                                                                                           |
| Второй монитор                                                 | 9.7", 12.1", 15" (опционально)                                                                                                                                                                 |
| Дисплей покупателя                                             | 2X20 VFD (опционально)                                                                                                                                                                         |
| Крепление на стену                                             | отверстия под VESA 75x75                                                                                                                                                                       |