

POS- компьютер KPC6



- **KPC6** - создан, как компьютер, для работы 24 часа 7 дней в неделю. В корпусе нет вентиляционных отверстий, а значит, туда не проникает пыль, влага и другие посторонние частицы. То незначительное количество тепла, которое выделяется при работе компьютера, эффективно отводится на литой алюминиевый корпус, который выполняет роль радиатора. Ребристая структура корпуса увеличивает площадь поверхности отдающей тепло и одновременно увеличивает жесткость и прочность корпуса.
- Компьютер имеет очень компактные размеры. При этом, на борту находятся все необходимые интерфейсы, для подключения периферии. Если закрепить компьютер на горизонтальной поверхности с помощью крепления стандарта VESA 100 x 100 мм (опция), то ценное пространство на рабочей поверхности кассира не будет занято. Конструкция KPC6(D36) позволяет устанавливать его в любом положении - горизонтально, вертикально, вообще как угодно и практически в любой среде.
- **Достоинства модели:**
 - ✓ Высокую производительность обеспечивает мощный новейший процессор Intel Bay Trail CPU Celeron J1900 2.0GHz, L2 2MB, 10W
 - ✓ Бесшумный, поскольку не требует активного охлаждения – нет вентилятора на борту;
 - ✓ Надежный – корпус без отверстий - не проницаемый для пыли, влаги, других посторонних частиц;
 - ✓ Стильный - литой корпус впишется в интерьер магазина, бутика, киоска;
 - ✓ Компактный, легкий - идеально подходит для малых и средних магазинов, где пространство на кассовой зоне ограничено; может крепиться к любой поверхности или монитору;
 - ✓ Разнообразие интерфейсов позволяет подключать разнообразные устройства POS- периферии;
 - ✓ Простой доступ внутрь корпуса к жесткому диску и к материнской плате экономит время и затраты при обслуживании.



Технические характеристики:



Модель	KPC6	
Материнская плата	D36	C56
Процессор	Intel Bay Trail CPU Celeron J1900 2.0GHz, L2 2MB, 10W	Intel CedarView D2550, DualCore 1.86GHz
Системная память	1 x DDR3 1066 / 1333MHz SDRAM up to 8GB (2GB в стандартной комплектации)	
Графическая память	Intel HD graphic DX 11 and OCL1.1	
Жесткий диск/SSD	2.5" SATA HDD 500Gb (опционально SSD)	
USB порты	5 x USB Type A (USB 3.0 / 2.0 x1, USB 2.0 x4)	6 x USB: External I/O USB 2.0 x 4 / Internal USB 2.0 X 2
Серийные порты	3 x RJ45 COM порты (COM1/2/3 с питанием RS232; COM1 по умолчанию 5V; COM2 по умолчанию 5V; COM3 по умолчанию 12V установки в BIOS)	4 x RJ45 COM порт (COM3 / COM4 с 5V / 12V настройки питания в BIOS)
Параллельный порт	1 (DB25 female, опция)	
GigaLAN (10/100/1000)	1 (RJ45)	
DC Jack	1 (4pin)	
VGA	1 (DB15 female)	
Разъем денежного ящика	1 (RJ11)	
PS/2	1 (опция)	
Питание	Внешний адаптер питани 65W/19V	
Выключатель	1	
Индикатор LED (синий)	1	
Wireless LAN	802.11 b/g/n wireless LAN card & antenna (опция)	
Сертификат	FCC Class A / CE Mark / LVD	
Рабочая температура	0°C ~ 35°C	
Температура хранения	-20°C ~ 60°C	
Рабочая влажность	20% ~ 85% RH	
Размеры (Ш x Г x В)	222 x 138 x 36.8 мм	
Вес	1.2kg	
Поддерживаемые ОС	Windows embedded 7 standard; Windows Embedded Compact 7; Windows 7; POSReady 7; Windows embedded 8; Windows 8; RTOS (support provided by Winriver) Linux, Windows 10 IoT	