

POScenter POS 700 – универсальный сенсорный терминал

POScenter



Интерфейсные разъемы в верхней части корпуса – удобный доступ.



Разбирается без инструментов – быстрый сервис.

- Абсолютно плоский экран (без рамки) с диагональю 15”.
- Водонепроницаемый экран.
- Стильный дизайн экрана и корпуса.
- Емкостной сенсор - мгновенная реакция на нажатие.
- Экран не может быть поврежден твердым предметом.
- Производительный процессор Intel Celeron J1900 Quad Core.
- Простая замена жесткого диска - без вскрытия корпуса.
- Безвентиляторный.
- HDMI разъем – уникальное преимущество передачи видеоданных высокого разрешения на большой экран.
- Сборка/разборка без инструментов, для удобства обслуживания.



Опции
Дисплей покупателя VFD2x20,
9.7 дюймов (4:3) монитор
(опционально сенсорный)

Сенсорный моноблок POScenter POS 700



ПРОЦЕССОР (CPU) & ЧИПСЕТ	Intel®Celeron® J1900 Quad Core (2.0 GHz 2M Cashe)
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (RAM)	4GB DDR3 1333MHz
НАКОПИТЕЛЬ (HDD)	2.5", SATA-III, SSD 64 Gb (опционально HDD 500Gb)
МОНИТОР	15", 1024 X 768, 24Bit, Яркость : 300 cd/m², LED, Intel® HD Graphics
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ	15" P-CAP емкостной сенсор, абсолютно плоский (без рамки)
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ РАЗЪЕМЫ	
VGA	1EA VGA(DSUB15), Intel® HD Graphics
LAN	1EA (Realtek RTL8111F PCIe GbE Controller)
SERIAL	4EA (DSUB-9p x 3EA / RJ-45 x 1EA) питание на COM3 (установки в BIOS)
PS/2	1EA (Keyboard)
USB	4EA(I/O)(USB3.0&2.0), 2EA (Side) (USB 2.0)
AUDIO	Line-Out, Mic-In
Динамик	1 EA (1W) (встроенный динамик)
Расширение	1 EA PCIe Slot, 1 EA Full Size Mini PCIe Slot (m-SATA)
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение (Fanless)
Адаптер питания	60[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5A
	364(Ш) x 332(В) x 200(Г) (Нормальный угол, с подставкой)
Вес	7.5 Кг
Поддерживаемые ОС	Microsoft® POSReady7 / Linux / Win 10 IoT
Опции	
MSR	ISO Track 1&2&3
Монитор покупателя информационный	9,7" (4:3) TFT LCD панель (сенсорная опция), поддерживает разрешение 800x600 и 1024x768, подключение по HDMI разъему, сенсорный по USB
Дисплей покупателя	2 x 20 VFD
Предустановленные ОС	POSReady7/ Win8.1 Industry/ Win7/ Win8.1/ Linux/ Win 10 IOT Entry
WiFi	802.11n. 150Mbps (внешний USB модуль)
Крепление на вертикальную поверхность	75x75, 100x100mm VESA

