

## Сенсорный моноблок

# Poscenter POS90NS

- Широкоформатный LCD экран
- Диагональ 15.6" с соотношением сторон 16:9
- Разрешение Full HD 1920\*1080
- P-CAP емкостной сенсор
- Производительный процессор Intel Celeron J3455
- Пассивное охлаждение
- Металлический корпус
- Матовый, не маркий корпус
- Возможно крепление на стену
- Устойчивый стелд



### ОПЦИИ

- Считыватель магнитных карт MSR (в базе)
- Монитор покупателя с диагональю 15.6"

| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>            |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Процессор (CPU)</b>                        | Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz                                                                                                   |
| <b>Память (RAM)</b>                           | 4 Гб DDR3 1.35V 1600MHz                                                                                                                 |
| <b>Накопитель</b>                             | 128 Гб 1*mSATA                                                                                                                          |
| <b>Экран</b>                                  | 15.6" LED, 1920*1080, абсолютно плоский, без канта                                                                                      |
| <b>Сенсорный экран</b>                        | 15.6" емкостной P-CAP                                                                                                                   |
| <b>Монитор (второй-LCD)</b>                   | 1 шт. VGA (Intel® HD Graphics)                                                                                                          |
| <b>Изменение угла наклона</b>                 | 0° ~ 90°                                                                                                                                |
| <b>Охлаждение</b>                             | Безвентиляторное                                                                                                                        |
| <b>Поддерживаются ОС</b>                      | Windows 10 IoT Entry, Windows 7                                                                                                         |
| <b>Интерфейсы</b>                             |                                                                                                                                         |
| <b>LAN</b>                                    | 1 шт. (Realtek RTL8105E)                                                                                                                |
| <b>Serial (RS-232C)</b>                       | 2 шт.*DSUB-9P, (COM*2 шт. можно подать питание 0V, 5V, 12V джамперами)                                                                  |
| <b>USB</b>                                    | 2*USB 3.0, 4*USB 2.0 (из них 2 шт. сбоку корпуса)                                                                                       |
| <b>VGA</b>                                    | 1 шт.                                                                                                                                   |
| <b>Audio</b>                                  | 2 шт. (1*Line out, 1*Mic-in)                                                                                                            |
| <b>порт питания 2-го монитора</b>             | 1 шт.                                                                                                                                   |
| <b>Расширение</b>                             | mini-PCIe                                                                                                                               |
| <b>Питание</b>                                |                                                                                                                                         |
| <b>Блок питания (внешний)</b>                 | 60 W, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A                                                                                            |
| <b>Размеры штекера блока питания POS 90NS</b> | Внутренний диаметр: 2,10 мм;<br>Внешний диаметр: 5,50 мм<br>Длина шнура: 1200 мм ±100 мм;<br>Длина шнура в сложенном виде: 110 см ±20мм |
| <b>Опции</b>                                  |                                                                                                                                         |
| <b>MSR</b>                                    | MSR123 (опционально)                                                                                                                    |
| <b>Второй монитор</b>                         | 15.6" (опционально)                                                                                                                     |
| <b>Крепление на стену</b>                     | Отверстия под VESA 75*75                                                                                                                |

