

# ШИРОКОФОРМАТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POSCENTER ATLAS 15.6"



ПРОЦЕССОР INTEL  
CELERON J4125



Металлический корпус –  
защита от внешних  
повреждений и статики



Стильный литой стенд  
NS – функциональность  
и современный дизайн



Магнитная крышка  
кабель-канала для  
скрытой прокладки  
кабелей – организованное  
рабочее место



Опция установки второго  
монитора – расширенные  
возможности передачи  
информации





**+4 USB**  
(на боковой стороне)

## Технические характеристики

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Процессор            | Intel Celeron J4125 @ 2.00 GHz               |
| ОЗУ                  | DDR4 SODIMM, 1.2V 2400MHz (максимально 8 ГБ) |
| SSD                  | M2 SATA 2280 (максимально 1 ТБ)              |
| Графика              | Intel® HD Graphics 600                       |
| Охлаждение           | Пассивное (без вентилятора)                  |
| Операционные системы | Windows 10                                   |
| Крепление на стену   | VESA 75*75 мм                                |

### Экран

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Дисплей фронтальный (LCD) | 15.6", EDP, 1366*768, абсолютно плоский |
| Сенсорный экран           | 15.6", емкостной P-CAP                  |
| Изменение угла наклона    | 0° ~ 90°                                |

### Интерфейсы

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN                     | 1*LAN (1 Гигабит)                                                                  |
| RS-232C                 | 2 *COM (DSUB-9P: COM1 0V (по умолчанию); COM2 (переключается джампером 0V/5V/12V)) |
| 2й монитор порт питания | 1*DC out                                                                           |
| HDMI                    | 1* HDMI                                                                            |
| USB                     | 8*USB                                                                              |
| Аудио                   | 1*Line-Out и Line-In                                                               |

### Питание

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Блок питания | 60 Ватт, вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A |
|--------------|------------------------------------------------|

### Опции

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Считыватель магнитных карт | MSR123 (90 chip MH1641D)        |
| Второй монитор             | 11.6" / 15.6"                   |
| VFD дисплей                | 2 строки * 20 символов в строке |
| WIFI/4G модуль             | 1* Mini PCIe слот               |

### Окружающая среда

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Температура хранения | -25°C~70°C               |
| Температура рабочая  | -10°C~60°C               |
| Влажность            | 10%~90% (без конденсата) |



8 495 215-12-24  
pos-center.ru  
optposcenter.ru

