

# Poscenter POS 200

Сенсорный моноблок

**POS**CENTER



## Характеристики:

- Мощный процессор Intel Core i5-6360U dual core
- Литой металлический корпус
- Легкосъемный MSR
- Пассивное охлаждение
- Быстрый доступ к интерфейсным разъемам
- Крышка кабель канала на магнитах

## опции:

- считыватель магнитных карт MSR (в базе)
- дисплей покупателя VFD 2x20,
- монитор покупателя с диагональю 9.7"
- монитор покупателя с диагональю 12.1"
- монитор покупателя с диагональю 15"





### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Процессор (CPU)                   | Integrated Intel®I5-6360U / 2.0 GHz dual core processor |
| Память (RAM)                      | DDR3 1.5V 1333 MHz, 8GB                                 |
| Накопитель                        | SATA-III (6 Gb/s) mSATA (256 GB)                        |
| Экран                             | 15" LVDS, 1024*768, абсолютно плоский, без канта        |
| Сенсорный экран                   | 15" емкостной P-CAP                                     |
| Монитор (второй-LCD)              | 1 шт. VGA (Intel® HD Graphics)                          |
| LAN                               | 1 шт.                                                   |
| Serial (RS-232C)                  | 2 шт.*DSUB-9P, (COM*2 шт.: COM #1 - 5V, COM #2 - 12V)   |
| USB                               | 6 шт (2*USB3.0; 4*USB2.0 2 из них сбоку корпуса)        |
| VGA                               | 1 шт.                                                   |
| HDMI                              | 1 шт.                                                   |
| Audio                             | 2 шт. (1*Line out, 1*Mic-in)                            |
| Порт питания 2-го монитора        | 1 шт.                                                   |
| Расширение                        | mini-PCIe                                               |
| Блок питания (внешний)            | 60 W, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A            |
| Изменение угла наклона            | 0° ~ 90°                                                |
| Охлаждение                        | Безвентиляторное                                        |
| Габариты в коробке (ШхВхГ), мм    | 430*420*210                                             |
| Вес (без стенда / со стендом), кг | 5,04 / 6,06                                             |
| Поддерживаются ОС                 | Windows 10 IoT Entry, Windows 7                         |

### ОПЦИИ:

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| MSR                       | MSR123 (входит в базовую поставку) |
| Второй монитор (Rear-LCD) | 9.7", 12.1", 15" (опционально)     |
| Дисплей покупателя        | 2*20 VFD (опционально)             |