

Сенсорный монитор POScenter EVA-150

POSCENTER

Описание

- Материал стойки - металл, материал корпуса монитора - пластик
- 15" сенсорный монитор
- Многоточечный емкостной дисплей
- Плоский безрамочный экран
- Широкий угол обзора
- Интерфейс подключения USB



Ключевые характеристики

- Жизненный цикл LED подсветки 50 000 часов
- Разрешение 1024x768
- Размер дисплея 15" TFT LCD
- Яркость 300 кд²/м²
- Контрастность 1000
- Диапазон углов обзора (мин) 85°
- Интерфейс подключения USB
- Гарантия 12 месяцев



Сфера применения

Предназначен для автоматизации рабочих мест барменов, официантов, кассиров в розничной торговле.



Сенсорный монитор POScenter EVA-150



Параметры	Показатели
Панель дисплея	
Жизненный цикл LED подсветки	50 000 часов
Разрешение	1024x768
Размер дисплея	15" TFT LCD
Яркость	300 кд2/м2
Контрастность	1000
Диапазон углов обзора (мин)	85°
Сенсорная панель	
Сенсор	Емкостной многоточечный
ХУ Канал	46x35
Твердость поверхности	>6H
Интерфейс	USB
Сенсорный монитор	
Рабочая температура и влажность	-10 ~ 60 ° C, ≤65% относительной влажности
Температура хранения и влажности	-20 ~ 70 ° C, ≤85% относительной влажности
Регулируемый угол панели	-5 ° ~ 85 ° (0 ° по горизонтали)
Вес	5 кг
Размеры	375 x 200 x 330 мм