

Сенсорный моноблок «POScenter START-2»

Внешний вид



Start-2 со считывателем магнитных карт и
дисплеем покупателя



Start-2 со считывателем магнитных карт и 12" монитором покупателя



Характеристики Сенсорного моноблока:	
Монитор	15", резистивный, LVDS, 1024 X 768, 18-BIT
Угол наклона головы	0° ~ 90°
Процессор	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Оперативная память (ОЗУ)	4GB DDR3 1.5V 1333MHz
ПЗУ	mSATA (64GB)
Интерфейсные порты:	
Serial	2 x DSUB-9p (COM x 2 шт., можно подать питание 0,5,12в переключением джамперов на материнской плате)
USB	6
HDMI	1
VGA	1
Ethernet	1
Audio	2 (Line-Out, Mic-In)
Интерфейс расширения	mini-PCle
Поддерживаемые ОС	Microsoft® Windows 10 IoT / Windows POSReady 7
Блок питания	60 Ватт Вход AC 100~240V/50~60Гц, DC 12V/ 5.0A
Опции:	
Считыватель магнитных карт	MSR123 (входит в базовую комплектацию)
Монитор покупателя	12.1" второй монитор (не входит в базовую поставку)
Дисплей покупателя (VFD)	2X20 VFD (не входит в базовую поставку)
Крепление на стену	отверстия под VESA 75x75
Габаритные размеры (Ш*В*Г) мм.	без коробки 280x365x360/ в коробке 440x360x310
Масса, кг.	без коробки 4,45 / в коробке 10

Изображение деталей

Блок питания
Start-2 удобно
располагается в
пластиковой
стойке



Интерфейсная панель Start-2



Параметры Start-2

