

POSCENTER POS 90ES

Сенсорный моноблок

POS CENTER

ОСОБЕННОСТИ:

- Абсолютно плоский экран
- Емкостной сенсор
- Пассивное охлаждение
- Матовый, не маркий корпус
- Металлический корпус
- Замена накопителя SSD/HDD без разбора корпуса.
- Возможен монтаж на стену



ОПЦИИ:

- Считыватель магнитных карт MSR (в базе)
- Дисплей покупателя VFD 2X20
- Монитор покупателя с диагональю 12.1"
- Монитор покупателя с диагональю 15"





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ POSCENTER POS90

Материнская плата	ITX-M56_D912L
Процессор (CPU)	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Память (RAM)	4 Гб DDR3 1.5V 1333MHz, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM
Накопитель	SATA-III (6Gb/s) 2.5" SATA SSD 64GB (опционально 128Gb, 256GB). Накопитель меняется легко, без разбора корпуса.
Экран	15" LED, 1024*768, абсолютно плоский, без канта
Сенсорный экран	15" емкостной P-CAP
Монитор (второй-LCD)	1 шт. VGA (Intel® HD Graphics)
LAN	1 шт.
Serial (RS-232C)	2 шт.*DSUB-9P, (COM x 2 шт. можно подать питание 0V,5V,12V джамперами)
USB	6 шт. (из них 2 шт. сбоку корпуса)
VGA	1 шт.
HDMI	1 шт.
Audio	2 шт. (1xLine out, 1x Mic-in)
порт питания 2-го монитора	1 шт.
Расширение	mini-PCIe
Блок питания (внешний)	60 W, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A
Изменение угла наклона	0° ~ 90°
Охлаждение	Безвентиляторное
Габариты в коробке (ШхВхГ), мм	420*385*275
Вес без коробки, кг	7.5 кг
Вес в коробке, кг	9 кг
Поддерживаются ОС	Windows 10 IoT Entry, Windows 7
Опции:	
MSR	MSR123 (входит в базовую поставку)
Второй монитор	12.1", 15" (опционально)
Дисплей покупателя	2X20 VFD (опционально)
Крепление на стену	отверстия под VESA 75x75